

## Диодный лазер в корпусе ННЛ Технические характеристики

### Модель *ЕМНО-1260-1.5С*



Параметр	Обозначение	Типичное значение	Единица измерения
<b>Лазерный излучатель (<math>T_{op} = 25\text{ °C}</math>)</b>			
Длина волны излучения	$\lambda_{op}$	1260 ± 10	нм
Рабочая выходная оптическая мощность	$P_{op}$	1,5	Вт
Рабочий ток накачки	$I_{op}$	< 4	А
Рабочее напряжение	$U_{LD}$	1,1 ± 0,1	В
Пороговый ток	$I_{th}$	< 0,6	А
Расходимость излучения в горизонтальной плоскости (FWHM)	$\Theta_{//}$	9 ± 1	град.
Расходимость излучения в вертикальной плоскости (FWHM)	$\Theta_{\perp}$	1	град.
Полуширина спектра (FWHM)	$\Delta\lambda$	< 5	нм
Размер излучающей области	$W \bullet d$	100 × 1	мкм×мкм
Режим работы	$CW, pulse$	<i>непрерывный, импульсный (<math>\tau &gt; 5\text{ нс}</math>)</i>	—
<b>Фотодиод обратной связи</b>			
Ток ФД обратной связи на рабочей мощности		1...1000	мкА
Обратное напряжение		9	В
<b>Термоохладитель</b>			
Максимально допустимый ток		5	А
Максимально допустимое напряжение		3,8	В
<b>Прочие характеристики</b>			
Сопротивление терморезистора		10	кОм
Температурный сдвиг спектра генерации	$\Delta\lambda/\Delta T$	4,5 ± 0,5	Å/°C
Диапазон рабочих температур		-20...+40	°C
Диапазон температур хранения		-40...+80	°C