

## Лазерный диод в корпусе тип ГО-3 Технические характеристики

**Модель  
EMT-1800-0.2C**



Параметр	Обозначение	Типичное значение	Единица измерения
<b>Лазерный излучатель (<math>T_{op} = 25\text{ °C}</math>)</b>			
Длина волны излучения	$\lambda_{op}$	$1800 \pm 20$	нм
Рабочая выходная оптическая мощность	$P_{op}$	0,2	Вт
Рабочий ток накачки	$I_{op}$	$< 2$	А
Рабочее напряжение	$U_{LD}$	$1 \pm 0,1$	В
Пороговый ток	$I_{th}$	$< 1$	А
Расходимость излучения в горизонтальной плоскости (FWHM)	$\Theta_{//}$	$8 \pm 2$	град.
Расходимость излучения в вертикальной плоскости (FWHM)	$\Theta_{\perp}$	1	град.
Полуширина спектра (FWHM)	$\Delta\lambda$	$< 7$	нм
Размер излучающей области	$W \bullet d$	$100 \times 1$	мкм $\times$ мкм
Режим работы	$CW$	<i>непрерывный</i>	—
<b>Фотодиод обратной связи</b>			
Ток ФД обратной связи на рабочей мощности		1...1000	мкА
Обратное напряжение		9	В
<b>Прочие характеристики</b>			
Температурный сдвиг спектра генерации	$\Delta\lambda/\Delta T$	$8,0 \pm 0,5$	Å/°C
Диапазон рабочих температур		-20...+40	°C
Диапазон температур хранения		- 40... +80	°C